



# DI MARIA

INDUSTRIA ITALIANA VERNICI

# Bisaten<sup>®</sup>

*la salute delle pareti è anche la tua*



## CERTIFICATO DI GARANZIA



vince su tutte le muffe

# **Bisaten**

## **Garanzia assoluta** contro le muffe da oltre cinquant'anni

L'UNICO TRATTAMENTO **ANTIMUFFA**  
**CERTIFICATO DA GARANZIA**



# Bisaten

SEMILUCIDA • OPACA  
SUPERCOPRENTE



Idropittura sanigenica che risolve i problemi di contaminazione aggressiva dei microrganismi appartenenti al regno vegetale, la cui presenza viene rilevata solo quando il loro numero ne rende visibile a occhio nudo la caratteristica colorazione grigio-verde.

È un prodotto unico ed indispensabile che per primo ha affrontato, risolvendolo, il problema della muffa. Il suo impiego consigliato in tutti gli ambienti dove necessita una igiene assoluta, quali cliniche, ospedali, comunità, cantine sociali, civili abitazioni in genere è una **garanzia** contro qualunque attacco di muffe e funghi, soprattutto in ambienti umidi e poco areati. L'uso del **Bisaten** è anche consigliato quando non si ha visibilità del problema, al fine di ottenere delle pareti altamente igienizzante e per svolgere un'azione immunizzante preventiva.



Rivestimento speciale antimuffe che svolge una funzione termoisolante grazie alla presenza di microsferi cave ed è indicata negli ambienti dove si produce vapore acqueo e non risulta sufficiente la ventilazione.

La condensa si forma sulle fredde superfici murali ogni qualvolta l'aria calda e umida viene a contatto con esse, verificandosi così una dispersione di calore a causa della differenza di temperatura creando i cosiddetti “ponti termici”. Può essere impiegato in soffitti e pareti, in ambienti particolari quali bagni e cucine, birrerie, forni, industrie enologiche, industrie di confezionamento alimenti, caseifici, piscine coperte e similari.





Idropittura traspirante anticondensa e antimuffa con effetti termoisolanti. Capacità di trattenere il vapore acqueo senza generare condensa durante i periodi di raffreddamento ambientale. Ottime proprietà di isolamento termico e anticondensa, in quanto riducono i ponti termici, migliorando l'efficienza energetica. Quando la temperatura esterna diminuisce, la capacità di ridurre la conducibilità termica delle pareti fa sì che la temperatura superficiale delle pareti interne diminuisca più lentamente mantenendola più alta rispetto alle pitture tradizionali, in modo da ritardare la dispersione del calore attraverso le pareti verso l'esterno, ottenendo un risparmio energetico. Previene la formazione di muffe per diversi anni, anche dove si produce frequentemente vapore, come bagni, cucine, lavanderie, docce o zone poco ventilate (camerini), grazie alla presenza di Biocidi nel film di pittura secca.



Il **Detergente Bisaten** è una soluzione pulente, idonea per l'igienizzazione, nonché pulizia di superfici infestate da colonie di muffe, alghe e muschi. Va impiegato senza alcuna diluizione, direttamente sulla parete con un solo passaggio di pennellina anche nelle zone non contaminate da microrganismi; lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24÷48 ore.

Rimuovere energicamente con spazzola le colonie di muffe ormai inattive.

Il **Fissativo Bisaten** è un primer trasparente, immunizzante, ad alto potere penetrante; consente di uniformare l'assorbimento delle superfici da trattare. Espleta una funzione sinergica con la Idropittura **Bisaten** per la totale immunizzazione dalle muffe in parete. Va impiegato diluito con acqua secondo il rapporto 1 a 2 (1 litro di prodotto con 2 litri d'acqua). Va applicato con una normale pennellina oppure con un rullo di pelo, consentendo anche ai non addetti ai lavori un'applicazione perfetta. Essicca in 2÷3 ore e, dopo circa 4, può essere sovraverniciato.

# **Bisaten** ■ Uso e Applicazioni

Semilucida, Opaca e Supercoprente



**1^ fase:** Applicare il **Detergente Bisaten** pronto all'uso direttamente sulla superficie con una pennellessa; lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24÷48 ore. Rimuovere energicamente con spazzola le colonie di muffe ormai inattive.

**2^ fase:** Stendere con apposito attrezzo, pennello o rullo, il **Fissativo Bisaten** diluito nel rapporto 1 a 2 con acqua. Attendere minimo 4 ore per la sovraverniciatura.

**3^ fase:** Stendere una prima mano di **Idropittura Bisaten** diluita come da indicazioni riportate sul secchiello con pennello o rullo. Attendere 6 ore per la sovraverniciatura. Stendere una seconda mano di Idropittura **Bisaten** come sopra.

# **Bisaten** ■ **Usò e Applicazioni**

Anticondensa - Thermal Paint



**1^ fase:** Applicare il **Detergente Bisaten** pronto all'uso direttamente sulla superficie con una pennellessa; lasciare agire la soluzione sanitizzante per 24÷48 ore. Rimuovere energicamente con spazzola le colonie di muffe ormai inattive.

**2^ fase:** Stendere con apposito attrezzo, pennello o rullo, il **Fissativo Bisaten** diluito nel rapporto 1 a 2 con acqua. Attendere minimo 4 ore per la sovraverniciatura.

**3^ fase:** Stendere una prima mano di rivestimento **Bisaten Anticondensa** o **Thermal Paint** tal quale, dopo avere mescolato con cura il prodotto all'interno del suo contenitore originale, poiché potrebbe presentarsi molto strutturato a causa delle microsfere cave presenti. Attendere 12 ore minimo e ripetere l'operazione ancora due volte fino ad ottenere uno spessore secco di almeno 257 microns.



# Certificato di garanzia

\_\_\_\_\_

Data applicazione

\_\_\_\_\_

Nome

\_\_\_\_\_

Cognome

\_\_\_\_\_

Indirizzo

\_\_\_\_\_

Piano

\_\_\_\_\_

CAP

\_\_\_\_\_

Città

\_\_\_\_\_

Provincia

\_\_\_\_\_

e-Mail

\_\_\_\_\_

Firma

A norma del D.Lgs. 196/03 Giuseppe Di Maria S.p.A. quale Titolare del Trattamento, informa che i dati richiesti sono necessari per fornire la garanzia sul prodotto e verranno trattati solo per tale finalità con strumenti automatizzati e/o cartacei dal Titolare (anche mediante dipendenti e/o collaboratori incaricati e/o Responsabili). Al termine della garanzia i dati non verranno più trattati. Il responsabile del Trattamento è: Giuseppe Di Maria S.p.A. con sede in via Enrico Mattei, 4 - 90124 Palermo.



**DI MARIA**  
INDUSTRIA ITALIANA VERNICI ■

**Bisaten** SEMILUCIDA  **Bisaten** ANTICONDENZA

**Bisaten** OPACA  **Bisaten** THERMAL PAINT

**Bisaten** 2000

*Inserire nelle relative caselle il codice riportato sul coperchio del secchiello*

Detergente Bisaten

N° \_\_\_\_\_ secchielli da lt \_\_\_\_\_

Fissativo Bisaten

N° \_\_\_\_\_ secchielli da lt \_\_\_\_\_

Idropittura Bisaten

N° \_\_\_\_\_ secchielli da lt \_\_\_\_\_

Timbro, indirizzo e firma del rivenditore

Data della vendita

Firma

Puoi spedirlo anche in formato immagine  
all'indirizzo: [garanzia@dimaria.it](mailto:garanzia@dimaria.it)



## Certificato di garanzia

La garanzia a favore del consumatore diventa operante solo se la cartolina di richiesta, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal venditore, verrà spedita entro 5 giorni dalla data di acquisto.

Inoltre essa ha valore solo se il ciclo viene applicato rispettando le indicazioni fornite nella sezione "Uso e Applicazioni" di questo libretto.

La presente garanzia decadrà automaticamente qualora il ciclo non fosse ripetuto ogni 2 anni.





# DI MARIA

INDUSTRIA ITALIANA VERNICI

Numero Verde  
**800.52.33.43**

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30

Prodotto e confezionato da  
**Giuseppe Di Maria S.p.A.**  
Sede legale  
via Enrico Mattei, 4 - Palermo

Tel. +39.091.391288

fax +39.091.391011

**DIMARIA.IT – BISATEN.IT**